

Aceite lubricante motosierra



Ref: LAM

Descripción

Aceite lubricante formulado con bases parafínicas altamente refinadas y una viscosidad que proporciona al producto una GRAN ADHERENCIA a la superficie a lubricar.

Utilización de producto

- o Especialmente recomendado para la lubricación de cadenas de motosierras.

Prestaciones de producto

- o Alta viscosidad.
- o Disminución pérdidas de aceite.
- o Gran adherencia superficial.
- o Disminución del consumo de aceite.
- o Elevada resistencia a la oxidación.
- o Evita desgastes metálicos.

Características Típicas

CARACTERÍSTICAS	NORMA ASTM	CEPSA H-150 ESPECIAL MOTOSIERRAS
Densidad 15 °C, kg/l	D-4052	0,886
P. Inflamación V/A, °C, mín.	D-92	200
P. Congelación, °C	D-97	-12
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	18,7
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	150

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

1ud → 9,50€

En cajas → 8,50 €/ud.

