

# Cultichisel CHM



## CARACTERÍSTICAS

**El cultichisel CHM es el modelo más versátil de nuestra gama.**

- Pensados para tractores que oscilan entre los 40CV y los 200CV.
- Profundidad oscila de entre 15-30 cm.
- Apto para terreno semiduro, pedregoso y con rastros.
- Chasis robusto al mismo tiempo que descargado de peso, para conseguir un ahorro de potencia y una mayor agilidad en el transporte y en el manejo.
- El diseño de los amarres, de fácil montaje y bajo mantenimiento concede una larga vida a su máquina sin holguras ni roturas.
- La curvatura de los brazos ha sido estudiada meticulosamente en cada modelo, para lograr una mayor penetración y una menor resistencia al terreno
- El muelle largo nos permite un recorrido mayor para sortear las rocas del terreno, además el recorrido se realiza con mayor rapidez (se gana un 30% en flexibilidad y rapidez).
- Las articulaciones hidráulicas de gran resistencia, garantizan una larga vida al cultichisel y una gran fiabilidad en su utilización.
- Cultivadores equipados con enganche rápido, el cultivador incluye la barra de enganche rápido.

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:



MAQUINÀRIA  
PER A VI I PER OLI



## OPCIONES DE REJA



Reja corazón  
con nervio 6mm  
**1513ACN**



Reja corazón con  
nervio 8mm  
**1513ACN8**



Reja estrecha con  
nervio 2 agujeros  
**1535BCN2A**



Reja estrecha  
sin nervio  
**1535C**

## OPCIONES DE RASTRA



Rastra con púas GIL.



Rastra con puntas de  
30x12.



Rastra con púas de  
70x10.

## OPCIONES BARRA DE RASTRA



Barra arrastre para  
cultivadores 60x60

Barra arrastre para  
cultivadores 80x60x6

Barra de arrastre fija  
GIL.

## OPCIÓN PLACA



Placa cargas salientes  
montada a máquina.

### RASTRA DE SERIE



### OPCIÓN RASTRA 3B



	MODELO	Nº BRAZOS	ANCHO TRABAJO (cm)	ANCHO TRANSPORTE (cm)	PLEGADO	POTENCIA NECESARIA (CV)
2 F I L A S	CHM7B737	7	170-185	200	FIJO	42-63
	CHM9B738	9	234	250	FIJO	54-81
	CHM11B739	11	286	300	FIJO	65-85
	CHM11B740	1+9+1	286	250	MANUAL	65-85
	CHM11B7407C	2+7+2	286	215	HIDRAULICO	65-85
	CHM13B726	2+9+2	338	250	MANUAL	75-95
	CHM13B746	2+9+2	338	250	HIDRAULICO	75-95
	CHM13B7467C	3+7+3	338	215	HIDRAULICO	75-95
	CHM15B751	3+9+3	390	250	HIDRAULICO	85-105
	CHM15B7517C	4+7+4	390	215	HIDRAULICO	85-105
	CHM17B755	4+9+4	442	250	HIDRAULICO	100-120
	CHM17B7557C	5+7+5	442	215	HIDRAULICO	100-120
	CHM19B759	5+9+5	494	250	HIDRAULICO	115-130
	CHM19B7597C	6+7+6	494	215	HIDRAULICO	115-130
	CHM21B762	6+9+6	546	250	HIDRAULICO	125-140
	CHM23B765	7+9+7	598	250	HIDRAULICO	135-155
	CHM25B766	8+9+8	650	250	HIDRAULICO	145-180
	CHM27B	8+11+8			HIDRAULICO	180-210
CHM29B	9+11+9				>200	
3 F I L A S	CHM13B3F767	13	299		FIJO	
	CHM16B3F776	5+6+5	368		HIDRAULICO	90-110
	CHM19B3F	6+7+6	437		HIDRAULICO	110-130
	CHM22B3F7151	7+8+7	506		HIDRAULICO	130-155
	CH25B3F7152	8+9+8	575		HIDRAULICO	150-175
	CHM28B3F7153	9+10+9	644		HIDRAULICO	165-190
	CHM31B3F	10+11+10	7		HIDRAULICO	
CHM34B3F	11+12+11	782		HIDRAULICO		

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:



Reservado el derecho de modificar sin previo aviso, características, modelos y precios.